

LE BOIS, un matériau vivant !

Chez **PROCITY**[®], nous travaillons 3 essences de bois :

- Le chêne certifié PEFC, essence de bois noble issue des forêts françaises,
- Le bois exotique,
- Les résineux.



Le bois est un matériau vivant qui évolue constamment au fil du temps. Son aspect naturel peut donc être modifié sous l'effet de l'humidité, la température, ou encore l'exposition à la lumière.

Les traitements de lasure utilisés par **PROCITY**[®] sont des produits microporeux constitués à 90% d'eau, de ce fait, le bois continue de respirer, il est donc normal que votre bois change d'aspect avec le temps.



ATTENTION : Les teintes sur nos visuels catalogues et site internet peuvent sembler différentes de la réalité. Nos photos ne peuvent être contractuelles.

PARTICULARITÉS ET ÉVOLUTIONS NATURELLES DU BOIS :




LES NŒUDS

Densité variable



LES TEINTES

Variation naturelle en fonction de l'essence de bois choisie



LE GRISAILLEMENT

Phénomène naturel dû à l'exposition au soleil



LES FISSURES

Plus ou moins larges selon le taux d'humidité



LA MOISSURE

Apparaît naturellement avec l'humidité

➤ Tout va bien, votre bois vit et respire, ses caractéristiques mécaniques ne sont pas altérées. ◀

Chez **PROCITY**[®], la qualité de la finition des peintures/lasures et leur résistance aux UV est garantie 1 an (les composants en bois brut ne sont pas garantis).



LE SAVIEZ-VOUS ?

- Il est possible d'avoir une variation de couleur entre nos produits appliqués en usine et les vôtres.
- Les teintes de vos lames peintes et lasurées peuvent s'atténuer avec le temps.
- Les produits agressifs sont à éviter, ils pourraient endommager la surface du bois (eau de javel, détergents etc...).

TRAITEMENT DU BOIS ET PRÉCONISATIONS

BOIS BRUT

Les lames de bois brut PROCITY® ne subissent aucun traitement. Le bois brut ne nécessite aucun entretien et présente ainsi un vieillissement naturel : les fissures s'ouvrent et se referment naturellement selon le taux d'humidité et l'exposition au soleil accélère le grisaillement. En cas de moisissure, les lames de bois peuvent être brossées.

BOIS AUTOCLAVE

Les lames de bois autoclave PROCITY® subissent un traitement en profondeur sous pression, réalisé en interne dans nos propres cuves permettant l'injection de cuivre qui protège le bois jusqu'au cœur. Ce procédé garantit une classe d'emploi 4. Il offre une excellente résistance à l'humidité prolongée, aux insectes et aux champignons, y compris lorsque le bois est en contact direct avec le sol. Sa teinte verte peut varier et griser naturellement avec le temps. Les lames de bois autoclave ne nécessitent aucun traitement, en cas de moisissure, mousse débris, elles peuvent être simplement brossées.

BOIS LASURÉ

Les lames de bois lasurées PROCITY® subissent un traitement d'imprégnation à l'eau (chêne clair ou acajou) contenant un insecticide, un fongicide et un traitement hydrofuge. Par la suite, une couche de lasure de finition est appliquée.

CONSEILS D'ENTRETIEN

1x/an

PRÉPARATION AVANT LASURE

Un nettoyage à l'eau, à l'aide d'une brosse douce ou d'un jet à basse pression permet d'enlever les feuilles, la poussière et les débris accumulés. Un léger ponçage avec un grain fin prépare la surface avant l'application de la lasure. Si l'entretien de votre banc n'est pas réalisé tous les ans, le ponçage devra être plus intense.

LASURE

Appliquez votre lasure. Il est important que le bois soit sec avant l'application du produit.

BOIS PEINT

Les lames de bois laquées PROCITY® subissent un traitement d'imprégnation à l'eau contenant un insecticide, un fongicide et un traitement hydrofuge. Par la suite, une couche de peinture laquée est appliquée.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Tous les 2 ans

PRÉPARATION AVANT PEINTURE

Nous vous conseillons d'utiliser un chiffon doux ou une éponge non abrasive pour nettoyer les lames de bois. Un léger ponçage avec un grain fin prépare la surface avant l'application de la peinture. À titre préventif, nous vous conseillons de vérifier régulièrement l'état de la peinture laquée : un éclat de peinture nécessite un entretien anticipé pour éviter les infiltrations et de plus grandes dégradations.

PEINTURE

Appliquez la peinture laquée en couches fines et régulières. Il est important que le bois soit sec avant l'application du produit.