

LA MADERA, un material natural... ¡y vivo!

En **PROCITY**[®] trabajamos con tres tipos de madera:

- Roble certificado PEFC, una madera noble procedente de bosques franceses,
- Madera exótica,
- Coníferas.



La madera es un material vivo que evoluciona constantemente con el paso del tiempo. Por ello, su aspecto natural puede modificarse por efecto de la humedad, la temperatura o la exposición a la luz.

Los tratamientos de lasur utilizados son productos microporosos compuestos en un 90% de agua; por este motivo, la madera continúa respirando. Por lo tanto, es normal que la madera cambie de aspecto con el tiempo.



ATENCIÓN: Los tonos mostrados en nuestros catálogos y en nuestra página web pueden parecer diferentes de la realidad. Nuestras fotografías no tienen valor contractual.

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN NATURAL DE LA MADERA:



LOS NUDOS

Densidad variable



LOS TONOS

Variación natural en función del tipo de madera elegido



EL AGRISAMIENTO

Fenómeno natural debido a la exposición al sol



LAS GRIETAS

Más o menos amplias según el nivel de humedad



EL MOHO

Aparece de forma natural con la humedad



No se preocupe: estos cambios son naturales.

La madera vive y respira, y sus características mecánicas no se ven alteradas.



La calidad del acabado de las pinturas/lasurs y su resistencia a los rayos UV está garantizada durante 1 año (los componentes de madera en bruto no están garantizados).



¿LO SABÍA?

- Es posible que exista una variación de color entre nuestros productos aplicados en fábrica y los suyos.
- Los tonos de sus lamas pintadas y lasuradas pueden atenuarse con el tiempo.
- Se deben evitar los productos agresivos, ya que podrían dañar la superficie de la madera (lejía, detergentes, etc.).

TRATAMIENTO DE LA MADERA Y RECOMENDACIONES

MADERA EN BRUTO

Las laminas de madera en bruto no reciben ningún tratamiento. La madera en bruto no requiere mantenimiento y presenta, por tanto, un envejecimiento natural: las grietas se abren y se cierran de forma natural según el nivel de humedad, y la exposición al sol acelera el agrietamiento. En caso de aparición de moho, las laminas de madera pueden cepillarse.

MADERA AUTOCLAVE

Las laminas de madera tratadas en autoclave reciben un tratamiento en profundidad bajo presión, realizado internamente en nuestras propias cubas, que permite la inyección de cobre para proteger la madera hasta el corazón. Este proceso garantiza una clase de uso 4. Ofrece una excelente resistencia a la humedad prolongada, a los insectos y a los hongos, incluso cuando la madera está en contacto directo con el suelo. Su tonalidad verde puede variar y adquirir de forma natural un aspecto agrisado con el tiempo.

Las laminas de madera tratadas en autoclave no requieren ningún tratamiento; en caso de moho, musgo o acumulación de residuos, pueden cepillarse simplemente.

MADERA LASURADA

Las laminas de madera lasuradas reciben un tratamiento de impregnación al agua (roble claro o caoba) que contiene un insecticida, un fungicida y un tratamiento hidrófugo. Posteriormente, se aplica una capa de lasur de acabado.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

1 vez/año

PREPARACIÓN ANTES DE APLICAR LA LASUR

Una limpieza con agua, utilizando un cepillo suave o un chorro a baja presión, permite eliminar hojas, polvo y residuos acumulados. Un lijado ligero con grano fino prepara la superficie antes de la aplicación de la lasur. Si el mantenimiento de su banco no se realiza todos los años, el lijado deberá ser más intenso.

LASUR

Aplique la lasur. Es importante que la madera esté seca antes de aplicar el producto.

MADERA PINTADA

Las laminas de madera lacadas PROCITY® reciben un tratamiento de impregnación al agua que contiene un insecticida, un fungicida y un tratamiento hidrófugo. Posteriormente, se aplica una capa de pintura lacada.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

cada 2 años

PREPARACIÓN ANTES DE PINTAR

Le recomendamos utilizar un paño suave o una esponja no abrasiva para limpiar las laminas de madera. Un lijado ligero con grano fino prepara la superficie antes de la aplicación de la pintura. Como medida preventiva, le aconsejamos comprobar periódicamente el estado de la pintura lacada: un desconchón requiere un mantenimiento anticipado para evitar infiltraciones y daños de mayor envergadura.

PINTURA

Aplice la pintura lacada en capas finas y uniformes. Es importante que la madera esté seca antes de aplicar el producto.